

## MSZ-FH25



### MSZ-FH25

Varenummer: MSZ-FH25VEHZ

Modelbetegnelse	MSZ-FH25VEHZ
Indedel	MSZ-FH25VE
Udedel	MUZ-FH25VEHZ
Varmekapacitet (kW)	
Nom. (min-max)	3,2 (1,0 - 6,3)
Nom. (min-max)	3,2
Kølekapacitet (kW)	2,5 (0,8 - 3,5)
COP	5,52
SCOP**	4,9
Energiklasse, varme/køl	A++ / A+++
Luftmængde (m <sup>3</sup> /min) Låg - Hog	4,0 - 4,7 - 6,4 - 9,2 - 13,2
Lydniveau inddel (dB (A)) Låg - Hog	20 - 24 - 29 - 36 - 44
Lydniveau uddel (dB (A)) Låg - Hog	49
<b>Installationsinformation</b>	
Vægt - inddel (kg)	13,5
Vægt - Uddel (kg)	37
Inddel B x H x D (mm)	925 x 305(+17) x 234
Uddel B x H x D (mm)	800 x 550 x 285
Elektriske data	230V, 50Hz
Sikring	10
Pipe størrelse/rørstørrelse Gas Væske	¼" (9,52mm) 3/8" (6,35mm)
Maks. rørlængde	20
Maks. højde forskelle	12
<b>Udrustning</b>	
Human Sensor	Varmepumpen registrerer om der er mennesker i lokalet og minimerer/øger temperaturen baseret på dette for at opnå den maximale energibesparelse. Den udlægger til og med temperaturforskelle i lokalet.
Double Flap	Luftstrøm i to vertikale retninger for bedre varmespredning. Bruges f.eks ved trapper imellem etager.

Hyper Heating	Speciel teknik som giver ekstra varme og mer effekt i kolde klimaer.
I-save funktion	Mulighed for at indstille varmepumpen på 10 °C minimums varme – normalt område er mellem 16 – 31.
Weekly timer	Indstil forskellige temperaturer, eller on/off alle ugens dage alt efter dit behov og ønske om energibesparelse.
Plasma Quad Filter	Rengør din indendørsluft for virus, allergier og bakterier.
Fan Mode	Mulighed for at køre på indendørsluften, for at f.eks. at sprede varmen fra andre varmekilder som brændeovn eller åben pejs.
*Garanteret drift ned til -25 °C	
**SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsvirkningsgrad – hvad du kan regne med at få henover et år.	



Vi er klar til vejledning og bestilling  
**(+45) 86 28 38 99**

KONTAKT OS

Du kan altid kontakte os pr. mail.

Danfrig A/S  
 Industrivej 15A, Stilling  
 8660 Skanderborg  
 Tlf: (+45) 8628 3899  
 CVR: 3396 5281